

Ficha técnica.

ENCIMERAS DE FENÓLICO HPL

Encimeras estándar.



- FABRICADAS CON FENOLICO Y ACERO.
- FABRICACIÓN A MEDIDA.
- FENÓLICO CON ESPESOR DE 12 mm. CON CANTOS REDONDEADOS.
- HERRAJES DE ESCUADRAS DE ACERO PINTADO.
- SE MECANIZAN PARA LOS LAVABOS ELEGIDOS POR EL CLIENTE.
- ACABADOS SUPERIORES CON COPETES DE 7 CM.
- FALDONES DE 10 CM.
- TANTO LOS COPETES Y LOS FALDONES PUEDEN CORTARSE A MEDIDA.
- TAMBIÉN PARA ZONAS ESPECIALES ADAPTADAS PARA DISCAPACITADOS.
- LOS TABLEROS SERÁN DEL COLOR ELEGIDO POR EL CLIENTE.
- SE ENTREGAN DESMONTADAS DE FÁBRICA; MONTAJE SENCILLO.

LONGITUD A MEDIDA. FONDOS DE 600 MM. DE SERIE, O A MEDIDA.

COMPACTO DE FENÓLICO DE 12 mm. QUE CUMPLE LA NORMATIVA B-S1-d0 (Fuego - Humo - Gotas encendidas)

COLORES DE FENOLICO				
				
NARANJA RAL 2003	AMARILLO RAL 1018	VERDE NCS : S1070-G30Y	ROJO RAL 3020	AZUL RAL 5015
				
NEGRO RAL 9005	GRAFITO RAL 7022	GRIS PERLA RAL 7035	BLANCO RAL 9010	AZUL OSCURO RAL 5005
		<small>Copyright © Fenoltec Reg. Marca nº 4.009.144</small> www.fenoltec.com FENOLTEC EQUIPAMIENTO Y FENOLICO S.L.		
MADERA CLARA ROBLE LINEAL	MADERA OSCURA CASTAÑO			



Los tableros de fenólico ofrecen muy alta resistencia al agua y a la humedad; así mismo son resistentes al uso continuado y son elementos versátiles. Es una solución para un cerramiento inalterable. Los tableros utilizados responden a la normativa de fabricación B-S1-d0 (Fuego - Humo - Gotas encendidas). Disponemos de todos los certificados relacionados. Ahorro real de espacio; los paneles tienen un espesor de 12 mm. frente al sistema convencional de pared de ladrillo. Los tableros de fenólico son resistentes a la quema por cigarrillos, al agrietamiento, al rayado y al desgaste, así como a los impactos. Son de sencillo y cómodo mantenimiento. Presenta una alta resistencia a los cambios de temperatura de -80°C hasta +80°C. El recubrimiento del fenólico repele el polvo y la suciedad. Presentan una gran solidez del color a la luz artificial. Los tableros de compacto fenólico son aptos para el contacto con alimentos (EN 13130-1). El fenólico no tiene poros por lo que no entran ni virus ni bacterias, otorgándole una característica singular higiénica y sanitaria. – El tablero de 12 mm. tiene un peso aproximado de 18 kg./m²

Las ENCIMERAS ofrecen una resistencia y seguridad óptimas; y todas las características asociadas al compacto fenólico. Otro aspecto importante de sus características es la posibilidad de limpieza sin alteración y que se pueden limpiar a fondo incluso por medio de manguera. Por ello la higiene general de la instalación está garantizada. Nuestros productos están garantizados durante DOS AÑOS, según la ley 23/2003 del 10 de Julio, sobre Garantías en la venta de Bienes de Consumo, a partir de la fecha de entrega, por cualquier defecto que se presente de fabricación.



Ficha técnica. ENCIMERAS DE FENÓLICO HPL Encimeras estándar.

LOS SOPORTES DE LAS ENCIMERAS SON ESCUADRAS DE ACERO.
PUEDEN AÑADIRSE SOPORTES O PATAS SILVANA SI ES NECESARIO.

